



Моторные гибочные машины типа «МАКСИ плюс» принадлежат к мощнейшим установкам своего класса, которые вообще предлагаются на рынке. Укрепленная конструкция успешного типа «МАКСИ» позволяет повысить потенциал фальцовки длиной до 5 метров.

Высокие прижимные силы обеспечены двумя трапецевидными винтами, дуальным приводом гибочного механизма, качественными инструментами (прочность до 1100Н/мм²) и системой ДУО, что делает машину флексибельной. При размере 4 и 5 метров машина оснащена двумя ножными педалями.

Во время работы с длинными и тяжелыми панелями есть возможность применения удобного моторного заднего упора, который отодвинет материал в рабочее пространство фальцовки и тем позволяет обслуживание машины только одним оператором. Машины стандартно оборудованы инструментами (сегменты и планки) с высокопрочной стали (1100Н/мм²). Широкие возможности предоставляет версия «ДУО» (DUO) в сочетании с подходящей системой управления, что повышает гибкость и продуктивность производства. Машина настоящей модификации предназначена, прежде всего, для фальцовки разного типа толстых материалов, особенно продукции из нержавеющей стали, для производства специальных профилей разной формы.

базовая комплектация:

- планка прижимной балки 30°
- планка гибочной балки 40 мм
- ручная настройка предварительной натяжки на гибочной балке
- управление типа РТ 1 (см. страницу 17)
- планки и сегменты для нержавеющей стали
- ножная педаль (см. страницу 18)

Специальное комплектация:

- инструменты, орудия, соответственно типу машины (см. страницу 16)
- управление типа, NC1A, CNC 2A, CNC 3A, FF101 (см. страницу 18, 19)
- моторический задний упор "MDZ" (см. страницу 21)
- ручные задние упоры типа "MOD", "MPD" (см. страницу 20)
- ручной передний упор "FSS, FSP" (см. страницу 20)
- специальные планки, плитсы и сегменты

Мы рекомендуем:

**Электромеханические
гильотины
THS**

Технические характеристики MAXI plus LINE

модель	Рабочая длина	Толщина металла сталь 400N/mm ²	Толщина металла нерж. сталь 600N/mm ²	Толщина металла алюминий 275N/mm ²	Зазор	Мощность	Длина	Ширина	Высота	Масса	
	мм	мм	мм	мм	мм	кВт	мм	мм	мм	кг	
MAXI plus MAXI plus SH MAXI plus DUO MAXI plus 3SH	20/80	2020	8,00	5,00	10,00	350/240	4/2x4	3520	1300	1750	5350
	25/70	2520	7,00	4,20	8,00	350/240	4/2x4	4020	1300	1750	6080
	30/60	3020	6,00	3,50	7,00	350/240	4/2x4	4520	1300	1750	6950
	40/40	4020	4,00	2,50	5,00	350/240	4/2x4	5540	1300	1760	8150
	45/30	4520	3,00	1,50	4,00	350/240	4/2x4	6040	1300	1760	9100
	50/20	5020	2,00	1,20	3,00	350/240	4/2x4	6540	1300	1760	10230