



Гибочные машины типа «МАКСИ» принадлежат к мощнейшим установкам с точки зрения ёмкостных возможностей фальцовки материала длиной до 4 метров и толщиной 3 мм. Несущие части машины сооружены в виде массивной стальной конструкции, которая в сочетании с мощными электродвигателями обеспечивает требуемые параметры. Прижимная сила на массивный рабочий стол машины производится с помощью двух трапецевидных винтов по левой и правой стороне прижимной балки. Фальцовочная балка тоже имеет привод по обеим сторонам, что препятствует её скорчению, особенно у длинной продукции.

Во время работы с длинными и тяжелыми панелями есть возможность применения удобного моторного заднего упора, который отодвинет материал в рабочее пространство фальцовки и тем позволяет обслуживание машины только одним оператором. Машины стандартно оборудованы инструментами (сегменты и планки) с высокопрочной стали (1100Н/мм²). Широкие возможности предоставляет версия «ДУО» (DUO) в сочетании с подходящей системой управления, что повышает гибкость и продуктивность производства. Машина настоящей модификации предназначена, прежде всего, для фальцовки разного типа толстых материалов, особенно продукции из нержавеющей стали.

базовая комплектация:

- планка прижимной балки 30°
- планка гибочной балки 40 мм
- ручная настройка предварительной натяжки на гибочной балке
- ручная настройка угла потенциометром типа PT1
- ножная педаль (см. страницу 18)

Специальное комплектация:

- инструменты, орудия, соответственно типу машины (см. страницу 16)
- управление типа NC 1A, CNC 2A, CNC 3A, FF101 (см. страницу 18, 19)
- моторический задний упор "MDZ" (см. страницу 21)
- ручные задние упоры типа "MOD", "MPD" (см. страницу 20)
- ручной передний упор "FSS, FSP" (см. страницу 20)
- специальные планки, плитсы и сегменты

Мы рекомендуем:

**Электромеханические
гильотины
MPSH, THS**

Технические характеристики MAXI LINE

модель			Рабочая длина	Толщина металла сталь 400N/mm ²	Толщина металла нерж. сталь 600N/mm ²	Толщина металла алюминий 275N/mm ²	Зазор	Мощность	Длина	Ширина	Высота	Масса
			мм	мм	мм	мм	мм	кВт	мм	мм	мм	кг
MAXI 3SH MAXI, MAXI SH MAXI DUO		15/70	1520	7,00	4,20	8,00	300/190	2,2/5,5	2800	1160	1700	4025
		20/60	2020	6,00	3,50	7,00	300/190	2,2/5,5	3300	1160	1700	4650
		25/50	2520	5,00	3,00	6,00	300/190	2,2/5,5	3800	1160	1700	5270
		30/40	3020	4,00	2,50	5,00	300/190	2,2/5,5	4300	1160	1700	6090
		40/30	4020	3,00	1,50	4,00	300/190	2,2/5,5	4800	1160	1700	7460
		45/20	4520	2,00	1,20	3,00	300/190	2,2/5,5	5330	1160	1700	8390