Электромеханические гильотины NORMAL LINE

Types: MLS, MLS EB, MLS EC

Электромеханические гильотинные ножницы предназначены для резки металлических и неметаллических материалов. Целостная, пропорционально слаженная конструкция, моторный привод обеспечивается двумя электрическими двигателями, в результате чего достигается очень высокая надежность и эффективность работы машины с низким уровнем шума. В стандартной серийной модификации машина поставляется с ручным задним упором. По заказу могут быть ножницы дополнительно оснащены моторическими упорами типа EB или EC. При резке тонких материалов рекомендуется употребление пневматического прижима, что повысит качество самой резки.

Ножницы в серийной версии поставляются с освещением всей линии резки и со счётчиком резов. Ножницы могут работать в режиме отдельных резок или, по заказу клиента на повышение каденции, могут работать в непрерывном, континуальном режиме. Управление ножниц посредством ножной педали.

Производятся в двух модификациях:
MLS - с ручным задним упором
MLS-EB - с моторизованным задним упором
MLS-EC - с ЧПУ программируемым моторизованным задним упором

базовая комплектация:

- ЛЕД освещение линии резки
- ручной задний упор с отмерением в диапазоне 0 750 мм
- резиновое покрытие
- подвижный ножный соединитель
- угловая линейка
- режим отдельных резок или непрерывной, континуальной резки

Специальное комплектация:

- задний упор (ножный или моторизованный) со сдвигом 1000 мм
- моторизованный задний упор «EB» (см. страница 10)
- моторизованный задний упор «ЧПУ» (см. страница 10)
- пневматическое подкрепление листового металла (SC) (см. страница 10)
- задняя система защиты (см. страница 11)
- лезвия (ножи) для резки нержавеющей стали
- заднее скольжение (см. страница 10)
- отбирающий поддон 300 кг, 1000 кг (см. страница 12)
- телескопическое удлинение рабочего стола
- счётчик резов

Мы рекомендуем:

Электромеханические листогибы TFM, SLF

Технические характеристики MLS, MLS EB, MLS EC

модель	Рабочая длина	Толщина металла сталь 400N/mm²	Толщина металла нерж. сталь 600N/mm²	Толщина металла алюминий 275N/mm²	Число ходов в минуту	Мощность	Задний упор	Ширина стола	Высота стола	Длина	Ширина	Высота	Масса
	мм	мм	мм	мм	-	кВт	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
12/30	1275	3,00	2,20	4,00	35	3,0	750	330/930	860	1650	485	1100	790
15/25	1525	2,50	1,80	3,00	35	3,0	750	330/930	870	1925	485	1130	850
20/25	2025	2,50	1,50	3,00	35	3,0	750	330/930	870	2420	485	1130	995
25/15	2525	1,50	1,20	2,50	35	3,0	750	330/930	870	2920	485	1130	1150
30/10	3025	1,00	0,70	2,00	35	3,0	750	330/930	870	3420	485	1130	1350

H.M.Transtech spol. s.r.o
Volgogradská 13/B, 080 01 Prešov, Slovakia
e-mail: sales@hmtranstech.com, www.hmtranstech.com
tel.: +421 51 7718 516, fax: +421 51 7716 056

Производитель оставляет за собой право на изменение всех данных без предварительного предупреждения.